



CASA GUZMÁN

PISOS DEPORTIVOS, HOSPITALARIOS, COMERCIALES, INDUSTRIALES Y RESIDENCIALES



LÍNEA GEOSINTÉTICA

GEOMEMBRANAS - GEOTEXTILES - GEOMALLAS

2024

ESCANEA CON LA
CÁMARA DE TU CELULAR



C.C. PLAZA QUIL - LOCAL 7
VENTAS@CASAGUZMAN.COM.EC
2291382 - 2285360 - 0979964790





GEOMEMBRANAS

La Geomembrana HDPE es una lámina o liner lisa impermeable fabricada de resina de polietileno de alta densidad virgen. Su fabricación es por método de extrusión plana, sistema calandrado que le brinda al material uniformidad en los espesores. Se utiliza para contener materiales específicos (agua, combustible, residuos, etc.) y evitar su pérdida por filtración.

Nuestra Geomembrana cuenta con especificación GM13 norma desarrollada por el Instituto de investigación geosintética de la ciudad de Folsom, estado de California, Estados Unidos.

Esta norma asegura que se cumplan los parámetros fundamentales de resistencia, mecánica, física y química en la fabricación de Geomembrana HDPE de 750 micras a 3000 micras.

CARACTERÍSTICAS

- GEOMEMBRANA EUROPEA
- MATERIAL VIRGEN.
- ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD.
- ESPECIFICACIÓN GM13.
- VARIEDAD DE ESPESORES (0.75, 1.00, 1.50, 2.00, 2.50 y 3 MM)
- INSTALACIÓN PROFESIONAL CON MÁQUINAS SUIZAS.
- ENVÍOS E INSTALACIÓN A TODO EL ECUADOR.





GEOTEXTILES

Los geotextiles no tejido NT 1600, NT 2000 NT 3000, se fabrican a base de fibras de polipropileno que se unen aleatoriamente por un proceso mecánico de termofusión y agujado, lo cuál le otorga alta resistencia mecánica. Estas fibras le permiten al geotextil no tejido, tener las propiedades de drenar, filtrar y separar.

PRESENTACIONES

- NT 1600: Rollo de 4 x 150
- NT 2000: Rollo de 5,80 x 100
- NT 3000: Rollo de 4 x 200

USOS

- Refuerzo de suelos
- Refuerzo de pisos
- Separación de suelos y superficies
- Filtración
- Drenaje
- Protección

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Sistemas de subdrenaje
- Barreras de filtración
- Separación y estabilización en vías
- Protección de Geomembranas
- Elemento de protección y filtración en obras de protección hidráulica
- Repavimentación y mantenimiento vial.





GEOMALLAS

Las geomallas biaxiales y triaxiales, son parte de la familia de los geosintéticos. La geomalla tiene fuerzas de tensión similares en la dirección transversal y longitudinal, y sirven para reforzar y estabilizar suelos.

PRESENTACIÓN

-Geomalla Biaxial BX 12000: Rollo de 3.95 x 50

CARACTERÍSTICAS

- Incrementan la vida esperada del proyecto.
- Aumentan las propiedades mecánicas del suelo.
- Rápida instalación.

APLICACIONES

- Vías pavimentadas
- Vías no pavimentadas
- Caminos
- Plataformas aeroportuarias
- Locaciones petrolíferas
- Aparcamientos
- Edificaciones
- Diques
- Ferrocarriles



CASA GUZMÁN

PISOS DEPORTIVOS, HOSPITALARIOS, COMERCIALES, INDUSTRIALES Y RESIDENCIALES



LÍNEA GEOSINTÉTICA

GEOMEMBRANAS - GEOTEXTILES - GEOMALLAS



www.casaguzman.com.ec



ventas@casaguzman.com.ec



C.C. Plaza Quil
Local 7

Guayaquil - Ecuador



@casaguzmanec



Casa Guzman Ec



@casaguzmanec



Casa Guzman Ec



2 291382 - 2 285360 - 0979964790